

Серия JBL® LS

LS120P – активный сабвуфер на 400Вт – 300мм (12")



Серия LS устанавливает новый стандарт для акустических систем высшего класса с рупорной нагрузкой. Внимание к деталям, от выдающихся акустических разработок до практически ювелирной по тонкости работы, является фирменным знаком серии LS, продолжающей традицию совершенного звучания JBL. Каждый пассивный громко-говоритель серии LS оснащен компрессионным динамиком, установленным в запатентованном рупоре Bi-Radial, что обеспечивает насыщенное, чистое и четкое звучание. Корпуса этой серии элегантно скомпонованы, а их искусно выполненные глянцевые панели черного дерева украсят любой интерьер.

Преимущества

- >> Компактный активный сабвуфер фронтальной направленности
- >> 300мм (12") преобразователь низких частот
- >> 400-ваттный (RMS) высокоэффективный усилитель с высокой выходной мощностью
- >> Высококачественный корпус с искусно обработанными глянцевыми панелями черного дерева
- >> Металлические штыри и подложки прилегают

Основные характеристики

- >> 300мм (12") преобразователь низких частот
- >> 400-ваттный (RMS) высокоэффективный усилитель с высокой выходной мощностью, обеспечивающий глубокие басы и оглушительное расширение низких частот без искажений и прерываний, даже при высокой громкости
- >> Высококачественный корпус
- >> Искусно обработанные глянцевые панели черного дерева
- >> С возможностью переключения на канал низкочастотных эффектов
- >> Настраиваемый фильтр низких частот
- >> Фазовый переключатель для работы сабвуфера при реверсивной или нормальной полярности
- >> Регулировка уровня сабвуфера для удобства настройки относительного уровня громкости низких частот
- >> Настраиваемый басовый порт расширяет частотные характеристики басов и увеличивает общую эффективность динамиков НЧ, уменьшая искажения и увеличивая мощность
- >> Металлические штыри и подложки прилегают

Серия JBL® LS

JBL®

LS120P – активный сабвуфер на 400Вт – 300мм (12")

Характеристики

- >> Частотные характеристики: 25Гц – 150Гц
- >> Мощность усилителя (RMS): 400 Ватт
- >> Максимальная динамическая мощность усилителя*: 700 Ватт
- >> Частоты разделения: 50Гц – 150Гц, 24дБ на октаву с возможностью постоянной подстройки
- >> Динамик: 300мм (12")
- >> Размеры (В x Ш x Г): 487мм x 375мм x 425мм (19-3/16" x 14-3/4" x 16-3/4")
- >> Размеры с опорами, системой управления, решеткой и т.п. (В x Ш x Г): 500мм x 375мм x 438мм (19-11/16" x 14-3/4" x 17-1/4")
- >> Вес: 25,8кг (57 фунтов)

* Максимальная динамическая мощность измеряется записью максимального значения напряжения от центра до пика, измеренного по выходу резистивной нагрузки, равной минимальному сопротивлению преобразователя при подаче синусоидального сигнала 50Гц с 3 включенными и 17 отключенными циклами.



Harman Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

H Harman International

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL и Bi-Radial – товарные знаки компании Harman International Industries, Incorporated, зарегистрированные в США и/или других странах.

Функции, характеристики и внешний вид описываемых компонентов могут быть изменены без предварительного уведомления.