



Arena SUB 100P

250 mm (10-tum) aktiv subwoofers



Svart



Vit

Glöm inte basen.

Vi skulle aldrig bygga ett JBL-ljudsystem och döpa det till Arena om det inte hade en kraftig bas. JBL Arena SUB 100P med 250 mm (10 tum) högeffektivt baselement i polycellulosa och dubbla bakåtriktade portar som optimerar basen fyller sin funktion på ett perfekt sätt. Den 100-watts högeffektiva klass D-förstärkaren har diskreta reglage på baksidan som gör den enkel att ställa in och integrera sömlöst i ditt ljudsystem.

Funktioner

- ▶ Det välkända trycket och precisionen i JBL-bas
- ▶ Diskret med modernt utseende och känsla
- ▶ Ett ljudkraftverk till rimligt pris
- ▶ Bara en del i ett ännu mer kraftfullt system



Svart



Vit

Det välkända trycket och precisionen i JBL-bas

250 mm (10 tum) högeffekts baselement i polycellulosa med digital effektförstärkare på 100 watt RMS (200 watt dynamiskt). Dubbla bakåtriktade portar optimerar luftflödet och minimerar portturbulens och hörbar distorsion i basen. Datoroptimerad positionering av element och nätverksintegration. Variabla kontroller för ljudnivå, delningsfrekvens och fas.

Diskret med modernt utseende och känsla

Modern form på kabinettet med vinklade sido- och toppsidor ger ett sofistikerat utseende. Finns i svart och vitt med minimalistiska fronter och detaljer i borstad metall.

Ett ljudkraftverk till rimligt pris

Perfekt treenighet mellan JBL:s kraft, precision och rimligt pris.

Bara en del i ett ännu mer kraftfullt system

Avsedd för att användas tillsammans med alla högtalare i JBL Arena-serien som består av 2 golvhögtalare, 2 hyllhögtalare, 1 centerhögtalare och 1 subwoofer. Har ingångar och reglage på baksidan för enkel inställning och systemintegration.

Vad finns i lådan?

- 1 x JBL Arena SUB 100P
- 1 x nätkabel
- 1 x bruksanvisning
- 1 x säkerhetsblad

Specifikationer

- ▶ 250 mm (10 tum) baselement i polycellulosa
- ▶ Effekt: 100 W RMS (200 W dynamiskt)
- ▶ Frekvensomfång: 41 – 150 Hz
- ▶ Delningsfrekvenser: 50 – 150 Hz (variabel), 24 dB/oktav
- ▶ Reglage: Autopower, delningsfrekvens, nivå, fas
- ▶ Ingång: En (1) LFE-ingång, linjenivå
- ▶ Kabinett: Basreflex med bakåtriktade portar
- ▶ Strömförsörjning: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- ▶ Strömförbrukning (Vila/Full//Power): <0,5 W (standby)/160 W/2,1 A (max – 120 V) / 160 W/1,5 A (max – 230 V)
- ▶ Mått (H x B x D): 364 x 368 x 406 mm
- ▶ Vikt: 10,9 kg