



# JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

Opgraderede multielement-højtalere og komponentsystemer, konstrueret til at levere førsteklasses JBL-ydelse, som passer perfekt til de fleste fabriks-højtaler-placeringer.



## Pro Car Audio fra JBL

Med koaksial- og komponent-højtalerne i Club-serien bliver JBL's pro-lyd tilgængelig i flere køretøjer. Det kompakte design betyder, at højtalerne passer ind i flere køretøjer end mange af konkurrenterne, og den høje følsomhed leverer enestående ydelse, selv med fabriksmonterede systemer uden det store kraftoverskud. De robuste polyprolen-basenheder i Plus One™ design leverer stærk bas og lang levetid. Kant-drevne silke-diskantenheder leverer en bredere og glattere højfrekvens, som aldrig bliver hård, uanset lydstyrken. Starfish™ diskant-højtaler monteringsadapteren og I-Mount monteringskit til diskant i komponent-højtalersystem sikrer nem installation. Tilgængelig i en række standardstørrelser—3", 4", 5-1/4", , 6-1/2", 6" x 8" og 4" x 6" koaksial, 6" x 9" 3-vejs, 3/4" diskant-højtaler og — de er den perfekte opgradering fra fabriksmonterede højtalere.

## Funktioner

- ▶ Plus One™ woofer keglearkitektur
- ▶ Kantdrevne silke-diskant-højtaler
- ▶ Ekstra smalt design giver flere monteringsmuligheder
- ▶ Justerbart diskant-niveau
- ▶ Akustisk dæmpet, UV-resistent kegle af polypropylen
- ▶ Større magnet, større krafthåndtering
- ▶ Diskant med særligt kapseldesign, så akustikken kan optimeres til flere lyttepositioner.
- ▶ Starfish™ diskant-monteringsadapter
- ▶ I-Mount monteringskit til diskant-højtaler



# JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

Opgraderede multielement-højtalere og komponentsystemer, konstrueret til at levere førsteklasses JBL-ydelse, som passer perfekt til de fleste fabrikkshøjtaler-placeringer.



Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 64

Club 64CTP



Club 64C

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 194T

## Funktioner og fordele

### Plus One™ woofer keglearkitektur

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

De patenterede (amerikansk patent #7,548,631) Plus One™ kegler giver en større samlet kegleoverflade end andre højtalere i denne størrelse. Gevinsten er større følsomhed, øget bas og mere musikalsk nerve.

### Kantdreven silke-diskant-højtaler

(Club 44F, 54F, 64, 864F, 964M)

I modsætning til de mere udbredte w-kegler har Club 44F, Club 54F, Club 64, Club 864F og Club 964M en fuld, kantdreven kegleformet silke-diskantenhed, som leverer en bredere og glattere højfrekvens, der aldrig bliver hård og påtrængende, uanset lydniveau.

### Ekstra smalt design giver flere monteringsmuligheder

(Club 64FSL)

Club 64FSL har et kompakt design på 6,5", som passer ind i næsten alle biler på vejene i dag. Gevinsten er mere af den berømte JBL-lyd - i flere biler.

### Justerbart diskant-niveau

(Club 64, 64C, 64CTP)

Club 64 og Club 64C, Club 64CTP komponentsystemerne tilbyder kontrol af diskantniveauet på 0dB eller +3dB, så du kan optimere lyden til installationsstedet.

### Akustisk dæmpet, UV-resistent kegle af polypropylen

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

Hver eneste Club-højtalers wooferkegle er designet til at levere ren, resonansfri lyd, samtidig med at den modstår den påtrængende varme og fugt, der kan opstå i bilen.

### Større magnet, større krafthåndtering

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

Den nye Club-serie har en større magnet, som leverer bedre effekthåndtering end konkurrenterne i denne prisklasse.

Diskant med særligt kapseldesign, så akustikken kan optimeres til flere lyttepositioner.

(Club 64CTP)

Komponenthøjtaler-systemet Club 64CTP nyder godt af Starfish™ diskant-monteringsadapteren og I-Mount diskant-monteringskittet. Men hertil kommer helt nye installationsmuligheder takket være Tweeter Pod. Den er nem at installere, og endnu vigtigere: Vinklen kan justeres op og ned, selv efter monteringen, så du kan optimere lyden til flere lyttepositioner.

### Starfish™ diskant-monteringsadapter

(Club 64C, 64CTP, 194T)

Club 64C, Club 64CTP komponenthøjtaler-systemet inkluderer Starfish™ diskant-monteringsadapteren, som sikrer nem installation af diskant-højtaleren bag fabriksmonterede beskyttelsesgitre, fx på bilens A-stolpe. Den har desuden seks aftagelige monteringsklapper, hvilket giver ekstra mange monteringsmuligheder. Diskant-højtaleren kan overflade- eller planmonteres, og den kan let serviceres, uden at det hele skal skilles ad.

### I-Mount monteringskit til diskant-højtaler

(Club 64C, 64CTP, 194T)

I-Mount™ (patentnr. 5.859.917) monteringsystemet til diskant-højtaleren sikrer nem og alsidig installation af diskant-højtalere i alle komponentsystemerne. Det inkluderer en "flush cup" og udstyr til overflademontage. Med en udskæring på 1-3/4", og en monteringsdybde på 1", klares installationen i en håndvending. Diskanten kan monteres langs overfladen eller vinkles op til ±40 grader. De medfølgende låsemøtrikker holder alting på plads, og diskanten kan udskiftes, uden at hele monteringen skal skilles ad.

**Tekniske specifikationer****Club 34F** (3,5" (87 mm) to-vejs bilhøjttaler)

- ▶ Effekthåndtering: 25W RMS, 75W højdepunkt
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 89 dB
- ▶ Frekvensområde: 90 Hz - 20 KHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 44F** (4" (100 mm) to-vejs bilhøjttaler)

- ▶ Effekthåndtering: 35W RMS, 105W højdepunkt
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 90db
- ▶ Frekvensområde: 75Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 54F** (5-1/4" (130 mm) to-vejs bilhøjttaler)

- ▶ Effekthåndtering: 45W RMS, 135W peak
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 91 dB
- ▶ Frekvensområde: 75Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 64FSL** (6,5" (160 mm) tovejs bilhøjttaler med smal montering)

- ▶ Effekthåndtering: 55W RMS, 165W højdepunkt
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- ▶ Frekvensområde: 55Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 64** (6,5" (160 mm) to-vejs bilhøjttaler - konstrueret til bedre lydpræstationer)

- ▶ Effekthåndtering: 60 W RMS, 180 W spidsbelastning
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- ▶ Frekvensområde: 48Hz – 21kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 64C & Club 64CTP** (6,5" (160mm) to-vejs komponent-bilhøjttalensystem med diskant-højttaleren Tweeter Pod)

- ▶ Effekthåndtering: 70W RMS, 210W peak
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- ▶ Frekvensområde: 55Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 644F** (4"x 6" (4" x 6" (100 mm x 152 mm) to-vejs bilhøjttaler)

- ▶ Effekthåndtering: 40W RMS, 120W peak
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- ▶ Frekvensområde: 75Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 864F** (6" x 8" (152 mm x 203 mm) to-vejs bilhøjttaler, intet gitter)

- ▶ Effekthåndtering: 60 W RMS, 180 W spidsbelastning
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- ▶ Frekvensområde: 65Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 964M** (6" x 9" (152 mm x 230 mm) tre-vejs bilhøjttaler)

- ▶ Effekthåndtering: 85W RMS, 255W peak
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- ▶ Frekvensområde: 50 Hz - 20 KHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Club 194T** (19 mm kant-dreven diskant-højttaler)

- ▶ Effekthåndtering: 50W RMS, 150W peak
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- ▶ Frekvensområde: 3kHz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

**Hvad er der i æsken:****Club 34F, 44F, 54F, 644F & 864F**

- 2 x højttalere
- 1 x skumtætning

**Club 64FSL**

- 2 x højttalere
- 1 x skumtætning
- 16 x skruer
- 8 x lynklips
- 2 x multi-hul adapterringe af plastik

**Club 64**

- 2 x højttalere
- 2 x gitter
- 1 x skumtætning
- 16 x skruer
- 8 x lynklips
- 2 x multi-hul adapterringe af plastik
- 2 x JBL logo emblem

**Club 964M**

- 2 x højttalere
- 2 x gitter
- 2 x skumtætning
- 8 x skruer
- 8 x lynklips
- 2 x JBL logo emblem
- 2 x beslag til bundmontering

**Club 64C**

- 2 x højttalere
- 2 x gitter
- 2 x multi-hul adapterringe af plastik
- 1 x skumtætning
- 2 x crossovers
- 2 x diskant-højttalere
- 2 x flush cup-monteringer
- 2 x flush-monteret adapter med gevind
- 2 x overflademonteringskopper
- 2 x Starfish-diskantmonteringer
- 2 x låsemøtrikker af plastik
- 22 x skruer
- 8 x lynklips
- 2 x kiler
- 2 x underlagsskiver
- 2 x JBL logo emblem

**Club 64CTP**

- 2 x højttalere
- 2 x gitter
- 2 x multi-hul adapterringe af plastik
- 1 x skumtætning
- 2 x crossovers
- 2 x diskant-højttalere
- 2 x flush cup-monteringer
- 2 x flush-monteret adapter med gevind
- 2 x overflademonteringskopper
- 2 x Starfish-højttalermonteringer
- 2 x låsemøtrikker af plastik
- 28 x skruer
- 8 x lynklips
- 2 x kiler
- 2 x underlagsskiver
- 2 x diskant-højttaler pod-sæt
- 2 x JBL logo emblem

**Club 194T**

- 2 x diskant-højttalere
- 2 x flush cup-monteringer
- 2 x flush-monteret adapter med gevind
- 2 x overflademonteringskopper
- 2 x Starfish-højttalermonteringer
- 2 x låsemøtrikker af plastik
- 6 x skruer
- 2 x in-line crossover-forbindelsesled
- 2 x kiler
- 2 x underlagsskiver