



Arena SUB 100P

10" (250 mm) aktiv subwoofer



Sort



Hvid

Glem ikke bassen.

Vi ville aldrig bygge et JBL-lydsystem og kalde det Arena uden at forsyne det med kraftfuld bas. Med en 10" (250 mm) højtydende woofer i polycellulose og dobbelte porte på bagsiden, der optimerer bassen, spiller JBL Arena SUB 100P sin rolle til perfektion. Den højeffektive 100 W klasse D-forstærker har diskrete bagmonterede kontroller, som sikrer nem opsætning og problemfri integration i dit lydsystem.

Funktioner

- ▶ JBL-bassens velkendte slagkraft og præcision
- ▶ Underspillet, moderne udstråling
- ▶ Et kraftværk af lyd til en rimelig pris
- ▶ Blot en del af et endnu mere kraftfuldt system



Sort



Hvid

JBL-bassens velkendte slagkraft og præcision

10" (250 mm) højtydende woofer i polycellulose med 100 watt RMS (200 watt dynamisk) digital effektforstærker. Dobbelte porte på bagsiden optimerer luftgennemstrømningen, mens de mindsker portturbulens og hørbar forvrængning i basgengivelsen. Computeroptimeret enhedsplacering og netværksintegration. Variable kontroller til niveau, crossover og fase.

Underspillet, moderne udstråling

Moderne kabinetdesign med vinklet side og toppaneler giver et sofistikeret, moderigtigt look. Fås i sort og hvid finish, der understreges af minimalistiske gitre og detaljer i børstet metal.

Et kraftværk af lyd til en rimelig pris

Den perfekte treenighed af JBL-kræfter, præcision og en attraktiv pris.

Blot en del af et endnu mere kraftfuldt system

Beregnet til brug sammen med hele serien af JBL Arena-højttalere: to gulvhøjttalere, to reolhøjttalere, en centerhøjttaler og en subwoofermodel. Bagmonterede indgange og kontroller for nem opsætning og systemintegration.

Hvad er der i æsken:

- 1 stk. JBL Arena SUB 100P
- 1 stk. strømledning
- 1 stk. betjeningsvejledning
- 1 stk. sikkerhedsark

Tekniske specifikationer

- ▶ 10" (250 mm) lavfrekvent woofer i polycellulose
- ▶ Tænd/sluk: 100 W RMS (200 W dynamisk)
- ▶ Frekvensområde: 41 Hz – 150 Hz
- ▶ Crossover-frekvenser: 50 Hz – 150 Hz (variabel) 24 dB/oktav
- ▶ Kontroller: Automatisk tænd/sluk, crossover, niveau, fase
- ▶ Input: En (1) LFE-indgang med linjeniveau
- ▶ Kabinetttype: Basrefleks via udgangsporte på bagsiden
- ▶ Strømkrav: 100 V – 240 V, 50/60 Hz
- ▶ Strømforbrug (standby/fuld/tændt) <0,5 W (standby)/160 W/2,1 A (maks. 120 V)/160 W/1,5 A (maks. 230 V)
- ▶ Mål (H x B x D): 364 mm x 368 mm x 406 mm (14-5/16" x 14-1/2" x 16")
- ▶ Vægt: 10,9 kg (24 lbs)