



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3 (SQ MODELS)

究極なサウンドクオリティを実現するために新たにJBL CLUB SQスピーカーは設計されました。



Club 64CSQ



Club 64SQ

JBL製のプロ仕様カーオーディオ

Club同軸およびコンポーネント・スピーカーが、多くの車でプロ仕様のJBLサウンドを実現しています。コンパクトなデザインは競合他社製品よりも多くの車にフィットし、工場出荷時の控えめなパワーのシステムでも、高い出力音圧レベルがずば抜けたパフォーマンスを提供します。Plus One™設計の高品質カーボンファイバーウーファーが、力強い低音と長いパフォーマンスを提供します。エッジ駆動シルクドーム・ツイーターは出力レベルに関わらず、強力すぎることなく、より広域でスムーズな高周波数特性を実現しています。コンポーネント・スピーカーシステムのStarfish™ツイーター取り付けアダプターと1マウントツイーター取り付けキットは簡単に設置できます。

特長

- ▶ 究極の音質を備えた、Plus One™設計のカーボンファイバーウーファー
- ▶ エッジ駆動シルクドームツイーター
- ▶ 調節可能なツイーター出力レベル
- ▶ より高い出力音圧レベルにするための、想像を超えるY40フェライトマグネット
- ▶ Starfish™ツイーター取り付けアダプター
- ▶ 1マウント・ツイーター取り付けキット



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3 (SQ MODELS)

究極なサウンドクオリティを実現するために新たにJBL CLUB SQスピーカーは設計されました。



特徴および利点

究極の音質を備えた、Plus One™設計のカーボンファイバーウーファー (Club 64SQ, 64CSQ)

特許取得済み(米国特許#7,548,631) Plus One™コーンの採用により同サイズの他のスピーカーよりコーンエリアの拡大を実現し、さらに大音量の低音を生み出します。また、ハイエンドなカーボンファイバーウーファー素材が正確でクリアな音楽特性を引き出します。

エッジ駆動シルクドームツイーター (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQスピーカーはエッジ駆動シルクドームツイーターを備え、出力レベルに関わらず、一般的に使用されているWドームよりも、より広域でスムーズな高周波数特性を実現します。

調節可能なツイーター出力レベル (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQスピーカーは-3dBまたは0dBのツイーター出力レベルコントロールを備え、設置位置に基づきシステムのリニアリティを最適化します。

より高い出力音圧レベルにするための、想像を超えるY40フェライトマグネット (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQスピーカーはY40フェライトマグネットを採用し、通常のY30フェライトマグネットと比較して高い出力音圧レベルを生み出します。

Starfish™ツイーター取り付けアダプター (Club 64CSQ)

Club 64CSQコンポーネント・スピーカーシステムには、Starfish™ツイーター取り付けアダプターが付いています。Starfishツイーター取り付けアダプターを使うと、工場出荷時のグリルの背面やフロントピラーのような位置にツイーターを簡単に設置できます。多くの取り付け配置に対応する、ブレイクオフ取り付けタブも6個提供します。ツイーターは表面取り付け、または埋め込み型にすることができます。ツイーターは簡単に点検でき、組立品全体を取り外す必要はありません。

Iマウント・ツイーター取り付けキット (Club 64CSQ)

I-Mount™ (特許no. 5,859,917) ツイーター取り付けシステムにより、各コンポーネント・システムにあるツイーターの簡単で多彩な取り付けが可能になっています。埋め込みカップ、および表面取り付け金具も付属しています。1-3/4インチ・カットアウトと1インチ埋め込み寸法で、設置が容易になっています。おかげで、ツイーターを埋め込み型にすることができ、最大±40°の角度を付けることも可能です。全てを定位置に置くためにロックナットが付属していて、組立品全体を取り外すことなくツイーターを取り替えることができます。

技術的仕様

Club 64SQ

- ▶ 許容入力: 75W RMS、225Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 93dB
- ▶ 周波数特性: 48Hz~21kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 64CSQ

- ▶ 許容入力: 95W RMS、285Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 92dB
- ▶ 周波数特性: 48Hz~21kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

同梱品

Club 64SQ

スピーカーx2
グリルx2
フォームガスケットx1
ねじx16
スピードクリップx8
プラスチックマルチホールアダプターリングx2
JBLロゴバッジx2

Club 64CSQ

スピーカーx2
グリルx2
プラスチック・マルチホール・アダプターリングx2
フォームガスケットx1
クロスオーバー・ネットワークx2
ツイーターx2
フラッシュマウント・キャップx2
ねじ式フラッシュマウント・アダプターx2
サーフェスマウント・キャップx2
Starfishツイーターマウントx2
プラスチック・ロッキング・ナットx2
ねじx22
スピードクリップx8
スペーサーx2
ワッシャーx2
JBLロゴバッジx2



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

©2023ハーマン インターナショナル インダストリーズ 株式会社 (©2014 HARMAN International Industries, Incorporated) 無断複写・転載を禁じます。JBLは、ハーマン インターナショナル インダストリーズ 株式会社 (HARMAN International Industries, Incorporated) の、米国その他の国々の登録商標です。特徴、仕様および外観は、予告なしに変更されることがあります。