

CBL301

AKG[®]
by HARMAN

MICROFONE PROFISSIONAL DE PERFIL BAIXO, BOUNDARY LAYER DE ELEMENTO TRIPLA



DESTAQUES ■

PERFIL BAIXO

Minimamente altera a superfície da mesa

MICROFONE CARDÍOIDE DE ELEMENTO TRIPLA

Configurável de 270° até 360°

TERMINAIS DE PARAFUSO

Simplifica a instalação

INTERFACE DE TOQUE

Altere entre mudo e falar pelo simples toque no microfone

ANÉL IDENTIFICADOR LED RGB

LEDs vermelho, verde e azul garantem uma simples indicação dos estados mudo e falar

SUPRESSÃO DE INTERFERÊNCIA RF

Evite interferência de telefones mobile e laptops

DESIGN ELEGANTE

Complementa o interior de qualquer sala

VISÃO GERAL ■

O CBL301 é fácil de instalar com controles de usuário intuitivos. Aproveitando o vasto portfólio de inovação da AKG, a nova Série CBL da AKG é uma família de microfones boundary layer de perfil baixo, disponíveis em vários formatos e padrões de cobertura de microfone para acomodar aplicações críticas, incluindo salas de conferências e espaços de reunião. Apresentando controles de usuário intuitivos para falar / silenciar, estética de design elegante com LEDs e terminais de parafuso para microfones, a série CBL é fácil de instalar, fácil de usar, agrada aos olhos e faz as reuniões parecerem ótimas.

APLICAÇÕES ■

CONFIGURAÇÕES EMPRESÁRIAS

Salas de conferência, espaços educacionais ou salas de reuniões

SISTEMA DE ÁUDIO DE CONFERÊNCIA COMPLETA

Construa um sistema de conferência usando microfones da série AKG CBL e o processador de conferência BSS DCP-555 baseado em modelo com VoIP, amplificadores Crown e alto-falantes JBL.

CBL301

AKG[®]
by HARMAN

MICROFONE PROFISSIONAL DE PERFIL BAIXO, BOUNDARY LAYER DE ELEMENTO TRIPLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ■

DESCRIÇÃO:	Microfones profissionais boundary layer de elemento triplo da série AKG CBL
MODELO:	CBL301-B
PADRÃO POLAR:	Cardióide
CORRENTE MÍNIMA:	400 µA
CORRENTE MÁXIMA:	600 µA
CORRENTE NOMINAL:	500 µA
SPL MÁXIMO:	120 dB
ALTURA:	28.4mm (1.1")
LARGURA:	128.5mm (5.1")
LED:	Anél LED RGB para indicar o status
LÓGICA DAS CHAVES I/O:	
	Tensão de Entrada Máx 24V (+10%)
	Tensão de Entrada Min 3.3V (-10%)
	Resistência de Entrada 100 kΩ
	Tensão de Saída 3.3V (±10%)
	Corrente de Saída Máx 500 µA (±10%)
ACABAMENTO:	Preto
ALIMENTAÇÃO:	
	Tensão Min de Alimentação 24V -10% (phantom power)
	Tensão Máx de Alimentação 48V -10% (phantom power)
	Impedância de Saída Máximo 200 Ω

ESPECIFICAÇÕES DE COMPRA ■

EMBALAGEM:	175 x 165 x 80mm, 750g (6.9 x 6.5 x 3.1", 1.65 lbs.)
EMBALAGEM MASTER (10 PÇS):	360 x 180 x 400mm, 7.5kg (14.2 x 7.1 x 15.7", 16.5 lbs.)
DESCRIÇÃO DO SKU:	CBL301-B
SKU:	5095183-00

CONTEÚDO DA EMBALAGEM ■

Microfone CBL301
Haste Rosqueada
Parafusos (x3)
Porca Borboleta
Selo de Acabamento
Selo de Mesa
Folheto Técnico
Certificado de Garantia
Cabo de 5m



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Todas as figuras neste manual são meramente ilustrativas.
Cód.: 019991 Rev.: 00 - 03/21