



Mød den smukke kombination af lyd og stil.

Højtalerne i JBL GT7-serien er det oplagte valg til lydentusiaster, der ønsker at opgradere bilens indbyggede lyd - og gøre det med stil. Højtalerne passer til de fleste biler, og der medfølger monteringsudstyr, så installationen klares uden problemer. Med Plus One™-basmembraner og en frekvensgang op til 21 kHz er de individuelt afstemte højtalere designet til at slå benene væk under dig med kombinationen af god lyd og god stil.

Overblik over funktionerne

- ▶ Plus One™-basmembraner
- ▶ Frekvensgang op til 21 kHz
- ▶ Individuelt stemt
- ▶ Til en fornuftig pris
- ▶ Pålidelighedstest på OEM-niveau
- ▶ Monteringsdele



Plus One™-basmembraner

Harmans patenterede (amerikansk patent #7.548.631) Plus One™ polypropylen-membraner har en større samlet overflade end andre membraner i klassen. Resultatet er større følsomhed, stærkere bas og mere personlighed i musikken.

Eksternt delekabinet (kun CT7-6C)

GT7-komponentsystemerne har eksterne delekabinetter, som giver ekstra plads til ægte højpas- og lavpassektioner – en forbedring i forhold til de koaksiale modeller. Herved udjævnes det vigtige mellemområde, hvor det meste af musikken befinder sig. Det er også muligt at styre diskantniveauet og finjustere klangen, så den passer til din smag og tager højde for forskellige placeringer.

Frekvensgang op til 21 kHz

Hør hvad du hidtil er gået glip af: JBL GT7-serien tilbyder en frekvensgang, der leverer det fuldspektrale frekvensområde, som forbindes med enestående lyd.

Individuelt stemt

Andre producenter nøjes med standard-højtalere og et overfladisk tjek af frekvensområdet. Sådan er det ikke med JBL. Når vi lytter til vores højtalere, sammenligner vi dem ikke bare med konkurrenterne. Vi afstemmer dem indbyrdes for at sikre, at hver eneste serie har den konsistente JBL-signaturlyd, som er kendt og efterspurgt af folk, der bekymrer sig om lyd. Dette er blot en del af den omfattende udviklingsproces, der gennemføres af nogle af verdens bedste transducer-teknikere. Målet er at levere den fineste lytteoplevelse på alle prisniveauer.

Til en fornuftig pris

JBL GT7-serien er designet til at give lydentusiaster mere lyd for pengene. Selv om prisen er moderat, bliver der aldrig gået på kompromis med lyden.

Påidelighedstest på OEM-niveau

JBL tester alle højtalere efter samme strikse specifikationer som bilproducenterne og udsætter dem for ekstreme forhold, der ville få højtalere af ringere kvalitet til at bryde sammen. Vi fryser dem, bager dem, ryster dem, udsætter dem for ultraviolet lys og kører dem for fuld kraft i flere dage for at sikre, at din lydinvestering holder i årevis.

Monteringsdele

Gitre, adapterringe til montering og/eller diskantthorn leveres med hver enkelt model (hvor det er nødvendigt). Dette giver større fleksibilitet og muliggør større personlig tilpasning under installationen.

Hvad er der i æsken?

- 1 par højtalere
- 1 par fronter
- Instruktionsbog
- Kun for GT7-5C og GT7-6C:
 - 1 par mellemtone-enheder
 - 1 par mellemtone-fronter
 - 1 par diskanter
 - 1 par cross-overs
- Diskant overflademontering
- Diskant vinkelmontering
- Diskant monterings-tilbehør

Specifikationer:

GT7-4

- ▶ Type: 4" koaksial bilhøjtaler
- ▶ Spidsbelastning: 90 W
- ▶ Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 30 W
- ▶ Frekvensområde: 75Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Følsomhed (2,83 V/m): 90 dB

GT7-5

- ▶ Type: 5-1/4" koaksial bilhøjtaler
- ▶ Spidsbelastning: 105 W
- ▶ Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 35 W
- ▶ Frekvensområde: 70Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Følsomhed (2,83 V/m): 93 dB

GT7-6

- ▶ Type: 6-1/2" koaksial bilhøjtaler
- ▶ Spidsbelastning: 135 W ved spidsbelastning
- ▶ Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 45 Wrms
- ▶ Frekvensområde: 55Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Følsomhed (2,83 V/m): 93 dB

GT7-96

- ▶ Type: 6" x 9" bilhøjtaler med tre højtalerenheder
- ▶ Spidsbelastning: 210 W
- ▶ Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 70 W
- ▶ Frekvensområde: 40Hz – 21kHz
- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Følsomhed (2,83 V/m): 94 dB

GT7-86

- ▶ Type: 5" x 7"/6" x 8" koaksial bilhøjtaler
- ▶ Spidsbelastning: 180 W
- ▶ Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 60 W
- ▶ Frekvensområde: 45Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Følsomhed (2,83 V/m): 93 dB

GT7-5C

- ▶ Type: 5-1/4" bilhøjtalersystem med komponenter
- ▶ Spidsbelastning: 135 W ved spidsbelastning
- ▶ Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 45 Wrms
- ▶ Frekvensområde: 65Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Følsomhed (2,83 V/m): 92 dB

GT7-6C

- ▶ Type: 6-1/2" bilhøjtalersystem med komponenter
- ▶ Spidsbelastning: 150 W
- ▶ Effekthåndtering, kontinuerligt gns.: 50 W
- ▶ Frekvensområde: 50Hz – 20kHz
- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Følsomhed (2,83 V/m): 92 dB