



Kabinet II-serien

Kabinet med 12" Slipstream™-port



Serie II-kabinettet leverer den forbedrede effektivitet og ydelse, der kendetegner et ventileret kabinet – uden den distraherende støj eller “tøffen”, som genereres af en port. Den patenterede Slipstream-port minimerer luftstrømturbulensen, hvilket drastisk reducerer portstøjen ved høje lydtryk. Med solid konstruktion, patenteret kegledesign og langt udsving leverer Serie II-kabinettet en dyb og kraftfuld bas med større nøjagtighed end konventionelle portkabinetter. Den eksklusive SSI™-kontakt (Smart Selectable Impedance) giver ekstra fleksibilitet, fordi du kan vælge mellem 2 og 4 ohms impedans. Her får du alt, hvad du ønsker dig – i et kompakt kabinet, som er let at installere.

Funktioner og fordele

Slipstream™-portdesign

Ved høje lydniveauer kan luft-turbulensen i ventilerede port-kabinetter generere støj, der lyder som om, basenheden er ved at gå i stykker. Den patinerede Slipstream-port i Serie II-kabinettet anvender en dobbeltkonstruktion, som minimerer turbulens og eliminerer uønskede hvirvler.



SSI™ (Selectable Smart Impedance)

De fleste lydssystemer til biler kræver en impedans på 2 eller 4 ohm. Serie II-subwooferen har en eksklusiv dobbeltimpedans-knap, så du kan vælge begge muligheder. SSI lader dig rekonfigurere dit system med et tryk på en knap – en mulighed, som ikke fås hos andre producenter.



Solid surround

Serie II-kabinettet nyder godt af en solid konstruktion med førsteklasses ophængning af keglekanten og maksimale udsving. Det forøger kegleområdet og giver en imponerende lineær stabilitet og pålidelighed.



Patenteret kegleledesign

JBL's subwooferkegler er ikke bare bygget til at pumpe bas ud – de er bygget til at holde. Serie II-kabinettet nyder godt af et eksklusivt kegleledesign med en overlegen styrke og ydeevne, som står distancen.



Design med langt udsving

Jo længere en subwoofers udsving er, desto mere luft kan den flytte. Og jo mere luft, den flytter, desto mere bas kan du føle. Serie II-kabinettets lange udsving garanterer en stor og dyb basydelse. Præcis som du ønsker det.



Hvad er der i æsken

- 1 stk. port-kabinet
- Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer:

S2-1224SS

Beskrivelse: 12" (300 mm) kabinet med Slipstream-port

Woofer: 12" (300 mm)

Effekthåndtering: 275 W RMS
(1.100 W SPIDSBELASTNING)

Følsomhed (ved 2,83 V): 93 dB

Frekvensområde: 25-175 Hz

Impedans: 2 eller 4 ohm, valgbar med kontakt

Mål: (L x D x H): 600 mm x 330 mm x 415 mm
(23-5/8" x 13" x 16-3/8")