



Førsterads konsertbilletter, nå tilgjengelig.

JBL Stage er et avansert hjemmestereo-/hjemmekinoanlegg som gir deg spenningen av en direkte live-konsertopplevelse i stua. Med 1" kuppelformede diskant høyttalere i aluminium med høydefinisjons Waveguide-lyddesign og 8" høyttalere som registrerer dyp, særegen JBL-bass, fanger JBL Stage alle notater av lydspekteret fra høy til lav – og kombinerer dem til uovertruffen lytteopplevelse. JBL Stage er et stilig tillegg til et hvilket som helst hjemmekinosystem, og tilgjengelig i pantone-svart eller totonet tre. Enten er snakk om film eller musikk så vil lyden i hjemmet ditt aldri være den samme.

Funksjoner

- ▶ Totonet unik design for tre
- ▶ JBL høydefinisjons Waveguide-design og 1" kuppelformede diskant høyttalere i aluminium
- ▶ Basshøyttaler med langt utslag

Funksjoner og fordeler

Totonet unik design for tre

Nyt musikk og filmer med rik, realistisk lyd.

JBL høydefinisjons Waveguide-design og 1" kuppelformede diskant-høytalere i aluminium

Sikrer lyd-kvalitet som er rik, livlig og helt nøyaktig.

Basshøytaler med langt utslag

Basshøytaleren med lang slaglengde gir kraftig bass av høy kvalitet.

Hva inneholder boksen?

STAGE A190

- 1 x JBL Stage A190 gulvstående høytaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x utriggere
- 8 x skruer for utriggere
- 4 x spikes
- 4 x gummiføtter

STAGE A180

- 1 x JBL Stage A180 gulvstående høytaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x utriggere
- 8 x skruer for utriggere
- 4 x spikes
- 4 x gummiføtter

STAGE A170

- 1 x JBL Stage A170 gulvstående høytaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x utriggere
- 8 x skruer for utriggere
- 4 x spikes
- 4 x gummiføtter

STAGE A130

- 2 x JBL Stage A130 bokhyllenhøytaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 8 x fotputer

STAGE A120

- 2 x JBL Stage A120 kompakt bokhyllenhøytaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 8 x fotputer
- 2 x skumplugg
- 4 x veggbraketter
- 8 x skruer for veggbeslag

STAGE A135C

- 1 x JBL Stage A135C senterhøytaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x fotputer
- 4 x metallnivellerende føtter

STAGE A125C

- 1 x JBL Stage A125C kompakt senterhøytaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x fotputer
- 4 x metallnivellerende føtter

STAGE A120P

- 1 x JBL Stage A120P – 500 wattdrevet basshøytaler
- 1 x strømledning
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 1 x sikkerhetsblad
- 4 x spikes

STAGE A100P

- 1 x JBL Stage A100P – 300 wattdrevet basshøytaler
- 1 x strømkabel
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 1 x sikkerhetsblad
- 4 x spikes

Tekniske spesifikasjoner**STAGE A190****2,5-veis, dobbel 8", 1" gulvstående diskant-høytaler i aluminium**

2 x 8" (203 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–225 W

Frekvensrespons: 36 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 91dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 260 x 370 x 1070mm

Vekt: 49.74 lb (22.56 kg)

STAGE A180**2,5-veis, dobbel 6,5", 1" gulvstående diskant-høytaler i aluminium**

2 x 6,5" (165 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–225 W

Frekvensrespons: 40 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 230 x 295 x 1000mm

Vekt: 38.03 lb (17.25 kg)

STAGE A170**2,5-veis, dobbel 5,25", 1" gulvstående diskant-høytaler i aluminium**

2 x 5,25" (133 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–200 W

Frekvensrespons: 44 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 89dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 1,8 kHz, 2,8 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 190 x 255 x 930mm

Vekt: 31.61 lb (14.34 kg)

STAGE A130**2-veis, 5,25" høytaler, 1" diskant-/bokhyllehøytalere i aluminium**

5,25 x 8" (133 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–225 W

Frekvensrespons: 55 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 3,2 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 190 x 230 x 321mm

Vekt: 12.02 lb (5.45 kg)

STAGE A120**2-veis, 4,5" høytaler, 1" diskant-/surroundlydhøytaler for bokhylle**

4,5" (114 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–125 W

Frekvensrespons: 60 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 3,2 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 170 x 170 x 285mm

Vekt: 8.4 lb (3.81 kg)

STAGE A135C**2-veis, 6 x 3" høytaler, 1" midtstilt diskant-høytaler i aluminium**

6 x 3" polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–150 W

Frekvensrespons: 75 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 2,5 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 745 x 166 x 104mm

Vekt: 16.42 lb (7.45 kg)



STAGE A125C

2-veis, dobbel 5,25" høyttaler, 1" midtstilt diskant høyttaler i aluminium

Dobbel 5,25 x 8" (133 mm) polycellulose-basshøyttaler

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 150 W

Frekvensrespons: 75 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 88dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 2,6 kHz

Hustype: Forseglet

Afmetingen (B x D x H): 469 x 220 x 190mm

Vekt: 17.53 lb (7.95 kg)

STAGE SUB A120P

12" 500 wattdrevet basshøyttaler

12" (305 mm) polycellulose-basshøyttaler

Strøm: 250 W RMS (500W Dynamic)

Frekvensrespons: 32 Hz–150 kHz

Delefrekvenser: 50–150 Hz (variabel) 24 dB / oktav

Kontroller: Auto Power, Crossover, Nivå, Fase

Inngang: 1 x LFE-inngang på linjenivå

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Strømkrav: 120 V, 60 Hz (USA) 220–230 V, 50/60 Hz (EU)

Strømforbruk (tomgang/full/strøm): <0,5 W (standby) /
335 W / 2 A (maks. 230 V) / 335 W / 4 A (maks. 120 V)

Afmetingen (B x D x H): 370 x 420 x 395mm

Vekt: 41.09 lb (18.64 kg)

STAGE SUB A100P

10" 300 wattdrevet basshøyttaler

10" (250 mm) polycellulose-basshøyttaler

Strøm: 150 W RMS (500W Dynamic)

Frekvensrespons: 35 Hz–150 kHz

Delefrekvenser: 50–150 Hz (variabel) 24 dB / oktav

Kontroller: Auto Power, Crossover, Nivå, Fase

Inngang: 1 x LFE-inngang på linjenivå

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Strømkrav: 120 V, 60 Hz (USA) 220–230 V, 50/60 Hz (EU)

Strømforbruk (tomgang/full/strøm): <0,5 W (standby) / 205 W / 1,6 A
(maks. 230 V) / 205 W / 3,15 A (maks. 120 V)

Afmetingen (B x D x H): 335 x 380 x 340mm

Vekt: 30.05 lb (13.63 kg)