



# JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

Kies multi-element luidsprekers en componentsystemen, ontworpen om JBL-prestaties van wereldklasse te leveren. Met een superieure vorm die past in de meeste inbouwlocaties voor luidsprekers.



## Pro Car Audio by JBL

Club coaxiaal- en component-luidsprekers maken JBL nu beschikbaar voor meer verschillende soorten voertuigen. Hun compacte ontwerp betekent dat ze in meer voertuigen passen dan veel van onze concurrenten, en hun hoge gevoeligheid levert uitstekende prestaties, zelfs met fabriekssystemen met bescheiden vermogen. Sterke polypropyleen cones met het Plus One™ ontwerp leveren krachtige bas en jarenlang gebruiksgenot. Edge-driven silk dome tweeters leveren een bredere en betere hoge frequentierespons, nooit storend ongeacht het uitgangsniveau. Starfish™ Tweeter Mounting Adapter en I-Mount Tweeter Mounting Kit in component luidsprekersysteem zorgen voor eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in een aantal standaardmaten—3", 4", 5-1/4", 6-1/2", 6" x 8" en 4" x 6" coaxiaal, 6" x 9" 3-weg, en 3/4" Tweeter — het zijn de perfecte upgrade van fabrieksluidsprekers.

## Functies

- ▶ Plus One™ woofer cone architectuur
- ▶ Edge-driven soft dome tweeter
- ▶ Gespecificeerd ondiep ontwerp voor meer montage mogelijkheden
- ▶ Instelbaar tweeter uitgangsniveau
- ▶ Akoestisch gedempte, UV-bestendig polypropyleen cone
- ▶ Grotere magneet, groter verwerkingsvermogen
- ▶ Speciale Tweeter Pod ontwerp voor akoestische aanpassingen op verschillende luisterposities
- ▶ Starfish™ Tweeter Mounting Adapter
- ▶ I-Mount Tweeter Mounting Kit



# JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

Kies multi-element luidsprekers en componentsystemen, ontworpen om JBL-prestaties van wereldklasse te leveren. Met een superieure vorm die past in de meeste inbouwlocaties voor luidsprekers.



Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 64

Club 64CTP



Club 64C

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 194T

## Funcities en eigenschappen

### Plus One™ woofer cone architectuur

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

Gepatenteerde (US patent #7,548,631) Plus One™ cones bieden meer totale luidspreker-cone oppervlakte dan andere luidsprekers van dezelfde grootte, wat resulteert in hogere gevoeligheid, verhoogd laagfrequentie-uitvoer en meer muzikaal karakter.

### Edge-driven soft dome tweeter

(Club 44F, 54F, 64, 864F, 964M)

De Club 44F, Club 54F, Club 64, Club 864F, Club 964M beschikken over een volledige, edge-driven silk dome tweeter, die een bredere en betere hoge frequentierespons bieden dan andere meer gangbare w-domes, ongeacht het uitgangsvermogen.

### Gespecificeerd ondiep ontwerp voor meer montage mogelijkheden

(Club 64FSL)

Club 64FSL-gespecificeerd compact ontwerp voor 6-1/2" past in nagenoeg alle huidige voertuigen. Dat betekent kenmerkend JBL-geluid in meer voertuigen dan ooit.

### Instelbaar tweeter uitgangsniveau

(Club 64, 64C, 64CTP)

De Club 64 en Club 64C, Club 64CTP componentsystemen bieden een tweeter output niveaucontrole van 0dB of +3dB om de systeemlineariteit op basis van installatielocatie te optimaliseren.

### Akoestisch gedempte, UV-bestendig polypropyleen cone

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

Elke Club luidspreker woofer cone is ontworpen om zuivere, niet-resonante geluidskwaliteit te leveren, terwijl ze bestand zijn tegen de hitte en vochtigheid waaraan voertuigen worden blootgesteld.

### Grotere magneet, groter verwerkingsvermogen

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

De nieuwe Club lineup beschikt over een grotere magneet en verwerkt een hoger vermogen dan concurrenten op vergelijkbare prijspunten.

### Speciale Tweeter Pod ontwerp voor akoestische aanpassingen op verschillende luisterpositie (Club 64CTP)

Het Club 64CTP Component luidsprekersysteem beschikt niet alleen over Starfish™ Tweeter Mounting Adapter en I-Mount Tweeter Montagekit, maar biedt tevens nieuwe installatiemogelijkheid - Tweeter Pod. Eenvoudig te installeren, en wat nog belangrijker is, de hoek van de tweeter pod kan omhoog en omlaag worden gezet, zelfs na montage, waarmee je de akoestische prestaties op verschillende luisterpositie kunt bepalen.

### Starfish™ Tweeter Mounting Adapter

(Club 64C, 64CTP, 194T)

Het Club 64C, Club 64CTP component-luidsprekersysteem is voorzien van de Starfish™ tweeter mounting adapter. De Starfish tweeter mounting adapter zorgt voor eenvoudige installatie van de tweeter achter fabriekroosters en op locaties zoals deurlijsten. Het biedt ook zes break-off mounting tabs voor verschillende montage-configuraties. De tweeter kan gemonteerd worden op oppervlaktes of kan ingebouwd worden. De tweeter is gemakkelijk toegankelijk en hoeft voor onderhoud niet in zijn geheel verwijderd te worden.

### I-Mount Tweeter Mounting Kit

(Club 64C, 64CTP, 194T)

Het I-Mount™ (Patent Nr. 5.859.917) tweeter-mounting systeem zorgt voor gemakkelijk en veelzijdige installatie van tweeters in elk van de componentsystemen. Geleverd met vlakke en oppervlakte montage hardware. De 1-3/4" uitsnede en 1" montagediepte maakt installatie eenvoudig. Dit biedt de mogelijkheid de tweeter vlak te monteren en tot ±40 graden te kantelen. Wartels worden meegeleverd om alles op zijn plaats te houden, en de tweeter kan worden vervangen zonder het hele systeem te verwijderen.

## Technische specificaties

**Club 34F** (3-1/2" (87mm) 2-weg auto luidspreker)

- ▶ Belastbaarheid: 25W RMS, 75W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 89dB
- ▶ Frequentiebereik: 90Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 44F** (4" (100mm) 2-weg auto luidspreker)

- ▶ Belastbaarheid: 35W RMS, 105W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 90dB
- ▶ Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 54F** (5-1/4" (130mm) 2-weg auto luidspreker)

- ▶ Belastbaarheid: 45W RMS, 135W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 91dB
- ▶ Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 64FSL** ( Ondiep-gemonteerde 6-1/2" (160mm) 2-weg auto luidspreker)

- ▶ Belastbaarheid: 55W RMS, 165W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- ▶ Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 64** (6-1/2" (160mm) 2-weg auto luidspreker, ontworpen voor betere geluidsprestaties)

- ▶ Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- ▶ Frequentiebereik: 48Hz – 21kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 64C & Club 64CTP** (6-1/2" (160mm) 2-weg component-luidsprekersysteem met Tweeter Pod)

- ▶ Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- ▶ Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 644F** (4"x 6" (100mm x 152mm) 2-weg auto luidspreker)

- ▶ Belastbaarheid: 40W RMS, 120W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- ▶ Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 864F** (6"x8" (152mm x 203mm) 2-weg auto luidspreker)

- ▶ Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- ▶ Frequentiebereik: 65Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 964M** (6"x9" (152mm x 230mm) 3-weg auto luidspreker)

- ▶ Belastbaarheid: 85W RMS, 255W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- ▶ Frequentiebereik: 50Hz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

**Club 194T** (3/4" (19mm) Edge-Driven Dome Tweeter)

- ▶ Belastbaarheid: 50W RMS, 150W piek
- ▶ Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- ▶ Frequentiebereik: 3kHz – 20kHz
- ▶ Nominale impedantie: 3,0 ohms

## Verpakkingsinhoud:

**Club 34F, 44F, 54F, 644F & 864F**

- 2 x luidsprekers
- 1 x schuim pakking

**Club 64FSL**

- 2 x luidsprekers
- 1 x schuim pakking
- 16 x schroeven
- 8 x Speed clips
- 2 x kunststof adapterringen met meerdere gaten

**Club 64**

- 2 x luidsprekers
- 2 x roosters
- 1 x schuim pakking
- 16 x schroeven
- 8 x Speed clips
- 2 x kunststof adapterringen met meerdere gaten
- 2 x JBL logo embleem

**Club 964M**

- 2 x luidsprekers
- 2 x roosters
- 2 x schuim pakking
- 8 x schroeven
- 8 x Speed clips
- 2 x JBL logo embleem
- 2 x Bodemmontagebeugels

**Club 64C**

- 2 x luidsprekers
- 2 x roosters
- 2 x kunststof adapterringen met meerdere gaten
- 1 x schuim pakking
- 2 x Crossovers
- 2 x Tweeters
- 2 x Flushmount cups
- 2 x flushmount adapters met schroefdraad
- 2 x Surface-mount cups
- 2 x Starfish tweeter mounts
- 2 x Kunststof sluitmoeren
- 22 x schroeven
- 8 x Speed clips
- 2 x spacers
- 2 x ringen
- 2 x JBL logo embleem

**Club 64CTP**

- 2 x luidsprekers
- 2 x roosters
- 2 x kunststof adapterringen met meerdere gaten
- 1 x schuim pakking
- 2 x Crossovers
- 2 x Tweeters
- 2 x Flushmount cups
- 2 x flushmount adapters met schroefdraad
- 2 x Surface-mount cups
- 2 x Starfish tweeter mounts
- 2 x Kunststof sluitmoeren
- 28 x schroeven
- 8 x Speed clips
- 2 x Spacers
- 2 x ringen
- 2 x Tweeter pod-kit
- 2 x JBL logo embleem

**Club 194T**

- 2 x Tweeters
- 2 x Flushmount cups
- 2 x flushmount adapters met schroefdraad
- 2 x Surface-mount cups
- 2 x Starfish tweeter mounts
- 2 x Kunststof sluitmoeren
- 6 x schroeven
- 2 x in-line crossover pigtail
- 2 x Spacers
- 2 x ringen