

# CS1214

Subwoofer

JBL



## Highlights

- 1000W piekvermogen
- De kwaliteit van JBL® voor autoliefhebbers, met uitstekende prestaties en betrouwbaarheid tegen een instapprijs
- Geschikt voor gesloten, basreflex- en bandpass-kisten en hoedenplank

## Voornaamste kenmerken

	CS1214
<b>Impedantie:</b>	4 ohm
<b>Frequentierespons:</b>	35Hz – 200Hz
<b>Vermogen (RMS):</b>	250W
<b>Piekvermogen:</b>	1000W
<b>Diameter spreekspoel:</b>	50mm
<b>Excursie spreekspoel (X<sub>max</sub>):</b>	21mm
<b>Montagediepte:</b>	153mm
<b>Montage-opening:</b>	279mm
<b>Diameter:</b>	311mm

# CS1214

Subwoofer



## KENMERKEN

### Eén 4-ohm spreekspoel

- Eenvoudig aan te sluiten op zowel full-rangeversterkers in brugschakeling als mono-subwooferversterkers

### Hoger vermogen en rendement

- 21-mm lineaire  $X_{max}$  en dubbele 1100-grams magneet voor een indrukwekkend piekvermogen van 1000W

### Polypropyleen woofeconus

- Maximaal wooferrendement dankzij dit lichtgewicht conusmateriaal

### Progressieve ophanging

- Biedt een betere beheersing van de uitslaglimiet dan een lineaire ophanging, voor minder vervorming bij hoge geluidsniveaus

Harman International, Consumer Division  
8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329 USA

[www.jbl.com](http://www.jbl.com)

 Harman International

© 2009 Harman International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Wijzigingen voorbehouden.