



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

Upgrade multi-element speakers and component systems engineered to deliver world-class JBL performance and superior fit into most factory speaker locations.



Pro Car Audio by JBL

Club koaxial- och komponenthögtalare ger JBL Pro Sound till fler fordon. Deras kompakta konstruktion innebär att de passar in i fler fordon än många av våra konkurrenter, och deras höga känslighet ger enastående prestanda även med måttligt specificerade fabrikssystem. Robusta polypropylen-membran med Plus One™-konstruktion ger hård bas och lång livslängd. Kantdrivna silkesdomediskanter levererar bredare och jämnare högfrequensrespons och låter aldrig vasst oavsett volym. Komponentsystemen har Starfish™-diskantmonteringsadapter och I-Mount-diskantmonteringskit för enkel installation. Finns i en rad standardstorlekar: 3 tum, 4 tum, 5 1/4 tum, 6 1/2 tum, 6x8 tum och 4x6 tum koaxial, 3-vägs 6x9 tum och 3/4-tums diskant – de är perfekta uppgraderingar från fabriks högtalarna.

Funktioner

- ▶ Plus One™-basmembran
- ▶ Kantdriven silkesdomediskant
- ▶ Grund design för större monteringsmöjligheter
- ▶ Justerbar diskantnivå
- ▶ Akustiskt dämpad, UV-resistent polypropylenmembran
- ▶ Större magnet, större effekthantering
- ▶ Speciell diskantkapselkonstruktion för akustisk justering i olika lyssnarpositioner
- ▶ Starfish™-diskantmonteringsadapter
- ▶ I-Mount-diskantmonteringskit



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

Upgrade multi-element speakers and component systems engineered to deliver world-class JBL performance and superior fit into most factory speaker locations.



Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 64

Club 64CTP



Club 64C

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 194T

Funktioner och fördelar

Plus One™-basmembran

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)
Patenterade (US patent 7,548,631) Plus One™-membran ger mer övergripande membranyta än andra högtalare av samma storlek, vilket resulterar i högre känslighet, ökad lågfrekvenseffekt och större musikalisk karaktär.

Kantdriven silkesdomediskant

(Club 44F, 54F, 64, 864F, 964M)

Club 44F, Club 54F, Club 64, Club 864F, Club 964M har alla en helt kantdriven silkeskupoldiskant som ger ett bredare och jämnare högfrekvenssvar, aldrig hård oavsett utgångsnivå jämfört med de vanligare w-kupolerna.

Grund design för större monteringsmöjligheter

(Club 64FSL)

Club 64FSL specificerad kompakt design för 6,5 tum som gör att de passar i stort sett alla fordon som finns på vägarna idag. Det betyder Signature JBL-ljud i fler fordon.

Justerbar diskantnivå

(Club 64, 64C, 64CTP)

Komponentsystemen Club 64 och Club 64C, Club 64CTP har diskantnivåstyrning på 0 dB eller +3 dB för att optimera systemlinjäritet baserat på installationsplats.

Akustiskt dämpad, UV-resistent polypropenmembran

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

Alla Club-högtalares basmembran är konstruerade för att leverera ren ljudkvalitet utan resonans, samtidigt som de klarar den krävande värmen och luftfuktigheten i bilmiljön.

Större magnet, större effekthantering

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

Den nya Club-serien har en större magnet som ger högre effekthantering än konkurrenter i liknande prisklasser.

Speciell diskantkapselkonstruktion för akustisk justering i olika lyssnarpositioner (Club 64CTP)

Club 64CTP-komponenthögtalarsystemet omfattar inte bara Starfish™-diskantmonteringsadapter och I-Mount-diskantmonteringskit, utan erbjuder även den nya installationsmöjligheten diskantkapsel. Den är lätt att installera och diskantens vinkel kan justeras upp och ner, även efter montering, vilket gör att du kan styra akustiska prestanda i olika lyssnarpositioner.

Starfish™-diskantmonteringsadapter

(Club 64C, 64CTP, 194T)

Club 64C, Club 64CTP-komponenthögtalarsystemet har Starfish™-diskantmonteringsadapter. Starfish-diskantmonteringsadaptern möjliggör enkel montering av diskantelementet bakom fabriks-galler och på platser som A-stolpen. Den har också sex avbrytbara monteringsflikar för att ge många monteringskonfigurationer. Diskanten kan monteras utanpåliggande eller infälld. Diskanthögtalaren kan enkelt nås för underhåll, hela enheten behöver inte tas bort.

I-Mount-diskantmonteringskit

(Club 64C, 64CTP, 194T)

I-Mount™-diskantmonteringssystemet (patent nr 5,859,917) möjliggör enkel och mångsidig installation av diskant-högtalare i vart och ett av komponentsystemen. Det innehåller en kåpa och monteringshårdvara för ytmontering. Med 1,75 tum utsnitt och 1 tum monteringsdjup blir installationen en enkel match. Detta gör det möjligt för diskanterna att vara inbyggda och kan vinklas upp till ± 40 grader. Låsmuttrar ingår för att hålla allt på plats, och diskanten kan bytas ut utan hela enheten tas bort.

Tekniska specifikationer:

Club 34F (3,5-tums (87mm) tvåvägshögtalare för bil)

- ▶ Effekt: 25 W RMS (75 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V): 89 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 90 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 44F (4-tums (100 mm) tvåvägshögtalare för bil)

- ▶ Effekt: 35 W RMS (105 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 90 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 75 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 54F (5,25-tums (130mm)

tvåvägshögtalare för bil)

- ▶ Effekt: 45 W RMS (135 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 91 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 75 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 64FSL (Grundmonterad 6,5-tums (160 mm) tvåvägshögtalare för bil)

- ▶ Effekt: 55 W RMS (165 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 92 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 55 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 64 (6,5-tums (160 mm) tvåvägshögtalare för bil. Utvecklad för bättre ljudprestanda.)

- ▶ Effekt: 60 W RMS (180 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 93 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 48 Hz – 21 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 64C & Club 64CTP (6,5-tums (160 mm) tvåvägs komponenthögtalarsystem)

- ▶ Effekt: 70 W RMS (210 W Dynamiskt)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 92 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 55 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 644F (4x6-tums (100x152 mm) tvåvägshögtalare för bil)

- ▶ Effekt: 40 W RMS (120 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 92 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 75 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 864F (Akustiskt dämpat, UV-resistent polypropylenmembran)

- ▶ Effekt: 60 W RMS (180 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 93 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 65 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 964M (6x9-tums (152x230 mm) trevägshögtalare för bil)

- ▶ Effekt: 85 W RMS (255 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 93 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Club 194T (0,75-tums (19 mm) kantdriven domediskant)

- ▶ Effekt: 50 W RMS (150 W topp)
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V/m): 93 dB
- ▶ Frekvensåtergivning: 3 kHz – 20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 3,0 ohm

Detta finns i lådan:

Club 34F, 44F, 54F, 644F & 864F

- 2 x högtalare
- 1 x skumpackning

Club 64FSL

- 2 x högtalare
- 1 x skumpackning
- 16 x skruvar
- 8 x snabbclips
- 2 x multihålsadapterringar i plast

Club 64

- 2 x högtalare
- 2 x högtalargaller
- 1 x skumpackning
- 16 x skruvar
- 8 x snabbclips
- 2 x multihålsadapterringar i plast
- 2 x JBL-logo-märke

Club 964M

- 2 x högtalare
- 2 x täcknät
- 2 x skumpackning
- 8 x skruvar
- 8 x snabbclips
- 2 x JBL-logo-märke
- 2 x fästen för montering i botten

Club 64C

- 2 x högtalare
- 2 x högtalargaller
- 2 x multihål adapterringar i plast
- 1 x skumpackning
- 2 x crossovers
- 2 x diskantelement
- 2 x fästen för infälld montering
- 2 x gängad adapter för infälld montering
- 2 x kopp för utanpåliggande montering
- 2 x Starfish diskantmonteringsenhet
- 2 x låsring i plast
- 22 x skruvar
- 8 x snabbclips
- 2 x distanser
- 2 x diskantelement
- 2 x JBL-logo-märke

Club 64CTP

- 2 x högtalare
- 2 x högtalargaller
- 2 x multihålsadapterringar i plast
- 1 x skumpackning
- 2 x crossovers
- 2 x diskantelement
- 2 x fästen för infälld montering
- 2 x gängad adapter för infälld montering
- 2 x kopp för utanpåliggande montering
- 2 x Starfish-diskantmonteringsenhet
- 2 x låsring i plast
- 28 x skruvar
- 8 x snabbclips
- 2 x distanser
- 2 x brickor
- 2 x diskantkapsel
- 2 x JBL-logo-märke

Club 194T

- 2 x diskantelement
- 2 x fästen för infälld montering
- 2 x gängad adapter för infälld montering
- 2 x kopp för utanpåliggande montering
- 2 x Starfish-diskantmonteringsenhet
- 2 x låsring i plast
- 6 x skruvar
- 2 x delningsfilterkontakt
- 2 x distanser
- 2 x brickor